



WelchAllyn®

LÁMPARA PARA PROCEDIMIENTOS MENORES GREEN SERIES 900

Aprobado Por

invima
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

FDA

 **ISTRICLINIC**
Asesoría, dotación y respaldo.

- Dirección: Cra 47 # 76 - 60 Piso 1
- Teléfono: (5) 3681391 - 320 568 5481
- Cotizaciones: servicioalcliente@districlinic.com.co
- Servicio técnico: serviciotecnico@districlinic.com.co
- www.districtclinic.com.co



Luz más blanca, más brillante y más ecológica

Características de la lámpara para procedimientos menores GS 900:

- Seis LED que combinan una impresionante durabilidad, una excelente maniobrabilidad, una calidad de enfoque incomparable y varias opciones de montaje
- Emisión de calor mínima y temperatura de color elevada
- Menor consumo de energía
- Sin necesidad de sustituir la bombilla

Especificaciones sobre la luz	N.º de LED	6 LED blancos
	Temperatura del color	5.500 K
	Intensidad de la luz a distancia de trabajo	80.000 Lux a 61 cm (24 pulg.) 65.000 Lux a 100 cm (40 pulg.)
	Tamaño del punto de luz a distancia de trabajo	28 cm a 61 cm (24 pulg.) 23 cm a 100 cm (40 pulg.)
Dimensiones físicas	Alcance de la base móvil	95 cm (37,5 pulg.)
	Alcance del soporte de pared	175 cm (69 pulg.)
	Alcance del soporte de techo	175 cm (69 pulg.)
	Techo arriba/abajo	95 cm (37,4 pulg.)
	Artefacto de luz (alto/ancho/largo)	34,9/45,8/10,2 cm (13,74/18,03/4,02 pulg.)
	Cuadro de control (alto/ancho/largo)	n/a
	Base móvil (alto/diámetro)	Base de soporte móvil: Longitud: 55,8 cm (21,97 pulg.) Anchura: 56,5 cm (22,24 pulg.) Altura: 16,5 cm (6,5 pulg.)
Especificaciones eléctricas	Peso total del soporte de mesa/ pared	8,12 kg (17,90 libras)
	Peso total de base móvil	20,34 kg (44,85 libras)
	Suministro eléctrico	Entrada: 100-240 V- 50 Hz-60 Hz, 1,00 A máx.
Datos variados	Cable eléctrico	Conjunto de cables con conexión a tierra de tres hilos n.º 18 AWG y 2,5 m (8 pies) de longitud
	Funciones de control	Encendido/apagado sin contacto con control de atenuado
	Opciones de montaje	Base móvil, soporte de pared, soporte de techo
	Tipo de extensión	Sistema de brazo flexible con articulación obediente
	Accesorios opcionales	Funda desechable: n.º 52630 Longitud: 22,86 cm (9 pulg.)
Vida útil	50.000 horas	
Garantía	Limitada de 5 años	

IDEAL PARA SU USO EN LOS SIGUIENTES ENTORNOS:

- CENTROS DE CIRUGÍA AMBULATORIA
- HOSPITALES: URGENCIAS Y UCI
- OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA
- CIRUGÍA PLÁSTICA
- CIRUGÍA MENOR
- CENTROS DE SALUD

OPCIONES DE MONTAJE DISPONIBLES:



• Dirección: Cra 47 # 76 - 60 Piso 1 • Teléfono: (5) 3681391 - 320 568 5481

• Cotizaciones: servicioalcliente@districlinic.com.co • Servicio técnico: serviciotecnico@districlinic.com.co

• www.districtclinic.com.co